

MARCOPOLO LUXURY

UNUTARNJI DEKORATIVNI ZAVRŠNI PREMAZ - PROFINJENA TEKSTURA SA FINO METALIZIRANIM EFEKTOM

Serije 020

OPIS

MARCOPOLO LUXURY je unutarnji dekorativni završni premaz sa kojim se mogu realizirati otmjene površine sa prekrasnim fino metaliziranim efektom, za udobne i očaravajuće prostore klasičnog ili modernog dizajna. Materijal oplemenjen posebnim pigmentima stvara površine koje se odlikuju jakim kontrastima sjajnosti, uz promjene ovisno o utjecaju svjetlosti.

Sa velikom lakoćom nanošenja postižu se brojni estetski efekti, igra svjetla i odsjaja koji mogu udovoljiti svim estetskim potrebama. MARCOPOLO LUXURY udružuje visoku estetsku vrijednost i veliku izdržljivost pri opterećenjima kojima zidovi podliježu tijekom vremena.

POGODNE PODLOGE

- Žbuke nove i stare na bazi vodenih veziva
 - Beton
 - Gipsane podloge i gips ploče
 - Stare boje i obloge organske ili mineralne koje su, suhe, kompaktne, upojne i čvrste.
 - Različite mineralne podloge, ako upijaju.
- Površine moraju biti adekvatno pripremljene sljedeći Uputstva o pripremi podloge.
Ne nanositi na svježe podloge.

TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: akrilni kopolimeri u vodenoj emulziji
- Pigment: perlasti metalik pigmenti
- Otapalo: voda
- Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 0,98 – 1,10 kg/l u zavisnosti od nijanse
- Viskoznost kod punjenja:
srebro - silver, aluminij - aluminium: 26000 ± 3000 cps
zlato - gold: 18000 ± 3000 cps
- Sušenje (25°C i 65% R.V.): na dodir 1h.

PRIPREMA PODLOGE

- Osigurati se da je površina stara najmanje 28 dana, ako je potrebno izvršiti popravke ili učvršćivanje sa adekvatnim proizvodima.
- Ako je na površini prisutna pljesan tretirati podlogu sa COMBAT 222, deterdžentom za pranje i COMBAT 333 sredstvom za sanaciju. Za zaštitu zida od stvaranja pljesni aditivirati proizvod sa aditivom COMBAT 111.
- Odstraniti, četkanjem ili pranjem eventualne tragove isoljavanja i neprijanjajuće djelove starih boja. Odstraniti eventualne deblje slojeve unutarnjih boja ili boja na bazi vapna.
- Odstraniti prašinu, smog i druge nečistoće četkanjem.
- Četkanjem otkloniti prašinu, smog i ostale nečistoće.
- Izgledati sve neravnine, rupice i pukotine na površini koristeći TAMSTUCCO. Koristiti odgovarajuće kitove za popunjavanje pukotina.
- Lagano izbrusiti brusnim papirom i otkloniti prašinu.
- Zagladiti ukoliko je potrebno sa RASAMIX ili sa BETOMARC ili RASOMARC ovisno o podlozi.
- Na čistu, suhu površinu nanijeti jedan sloj IDROFIS-a

impregnacije za zidove na bazi vode ili ATOMO dubinsku impregnaciju bez otapala.

-Na zidove nanijeti najmanje 2 premaza temeljne boje DECORFOND, kao što je opisano u tehničkom listu.

-Kad se podloga u potpunosti osuši nanijeti MARCOPOLO LUXURY prema uputama o uporabi.

*(Razrjeđivanje i količina impregnacije ovisi o podloge, te se treba odrediti putem preliminarnog testa na podlozi – vidjeti odgovarajući tehnički list)

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Uvjeti podloge i zraka:

Temperatura zraka: Min.+8°C – Max. +35°C

Relativna vlažnost zraka: <75%

Temperatura površine: Min.+5°C-Max.+35°C

Vlažnost površine:<10% R.V.

-Alati: kist, spužva

-Broj slojeva: 1

-Razrjeđivanje: spremno za upotrebu ili max. 5% vodom.

Način nanošenja:

.Sa kistom neravnomjerno razmazati MARCOPOLO LUXURY.

.Kad je proizvod djelomično suh, pomoću meke i malo navlažene spužve ili pomoću kista tipa "Spalter" izvesti mjestimične nepravilne naslage. Kad se potpuno osuši, istaknut će se karakterističan efekt LUXURY.

-Očistiti alat s vodom odmah nakon upotrebe.

-Indikativna potrošnja: 4-6 m²/l na glatkim površinama prosječne upojnosti.

NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan kao spreman za upotrebu u sljedećim bazama: srebro - silver (0070), aluminij - aluminium (0170), zlato - gold (0190).

Proizvod se također može nijansirati putem Marcromie sistema i koristeći pigmente COLORADO.

U slučaju da se koriste različite proizvodne serije proizvoda, preporuča se da pomiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir.2004/42/EC)

Cat. A/l: Dekorativni premazi (na bazi vode): 200 g/l (2010)

MARCOPOLO LUXURY sadrži max: 200 g/l VOC

Temeljem važećih propisa, za ovaj proizvod nije potrebno označavanje kao za opasne proizvode. Korištenje ovog proizvoda u skladu je sa važećim propisima o higijeni i sigurnosti; poslije uporabe ne ostavljajte ambalažu u okolišu, pustite da se ostaci potpuno osuše, te postupajte

MARCOPOLO LUXURY

UNUTARNJI DEKORATIVNI ZAVRŠNI PREMAZ - PROFINJENA TEKSTURA SA FINO METALIZIRANIM EFEKTOM

Serije 020

dalje s njima kao sa specijalnim otpadom. Pohranjujte dalje od dohvata djece. Ako ga se proguta, hitno zatražite savjet liječnika i pokažite mu spremnik ili oznaku. Ne bacajte ostatke u kanalizaciju, vodotokove i po zemljištu. Za dodatne informacije proučite sigurnosnu karticu.

TEHNIČKA STAVKA U PREDRAČUNU

Profinjena tekstura sa fino metaliziranim efektom. Nanošenje dekorativnog zidnog premaza MARCOPOLO LUXURY serija 020 na osnovi akrilnog kopolimera u vodenoj emulziji, na prethodno pripremljene unutarnje površine, u jednom sloju, prema navedenoj potrošnji.

COLORIFICIO SAN MARCO garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamijenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.